



## ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965



28566 9000 B

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 28566 9000 B

**ORO COLOREADO** 28566 9000 GC

**BLANCO** 28566 9000 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	rectángulo - Ø KIT
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	95
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.145
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1087lm // 9W // 121lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	889lm // 10,4W // 86lm/W

### Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)


















Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28566\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28566 9000 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stretched ceiling	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required
	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85

#### Mounting Kit



**28400 0040** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

Dimensión de corte (mm): 106 x 106


# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28566 9000 B

### Mounting Kit techo tensado

---



**28400 0100** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



**28400 0160** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC



Notes: