





MULTINOVA 55 DOWN-UP PRISM 930

28018 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28018 9300 B
WIT 28018 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3466lm // 39,6W // 88lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Opties

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28018_XXX0_HAND.pdf](#)




DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP PRISM 930

28018 9300 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren

	<u>27910 0010 B</u> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	<u>27910 0010 W</u> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	<u>27910 0030 B</u> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	<u>27910 0030 W</u> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	<u>27910 0040 B</u> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	<u>27910 0040 W</u> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: