

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 PB

DISPONIBILE IN

NERO 19441 9420 B

ALU SPAZZOLATO 19441 9420 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 19441 9420 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19441 9420 BRBB

RAME SPAZZOLATO 19441 9420 BRCU

ORO SPAZZOLATO 19441 9420 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19441 9420 BROB

CREMA 19441 9420 CR


FLEMISH BRONZE 19441 9420 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9420 FG

ORO COLORATO 19441 9420 GC

NERO PIANOFORTE 19441 9420 PB

BIANCO 19441 9420 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	95
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP23/20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	975lm // 6W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	834lm // 6,9W // 121lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 PB

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19441_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



Dimensione del foro (mm): 27



21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W



DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 PB

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 PB




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105

☐

Kit di montaggio - side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Dimensione del foro (mm): 168

☐

Kit di montaggio - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Dimensione del foro (mm): 135

☐

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

☐

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135

☐

Kit di montaggio - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimensione del foro (mm): 168

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 PB

Notes: