





M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 W

DISPONIBILE IN
NERO 24431 9325 B
FLEMISH BRONZE 24431 9325 FBR
FLEMISH GOLD 24431 9325 FG
ORO COLORATO 24431 9325 GC
BIANCO 24431 9325 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24431_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR





DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93020 DIM5

24431 9325 W

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLITLINE M52 profile			Colori disponibili
	<u>420 52 10 00</u>	SPM52 - PROFILE 1m	☐
	<u>420 52 20 00</u>	SPM52 - PROFILE 2m	☐
	<u>420 52 30 00</u>	SPM52 - PROFILE 3m	☐
	<u>24413 0000</u>	SPM52 - PROFILE	☐

Notes: