
DELTALIGHT




HALOSCAN ON 1 MP 93014 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 23147 9318 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 23147 9318 B-B
NERO-ORO COLORATO 23147 9318 B-GC
BIANCO-BIANCO 23147 9318 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	930lm // 9,9W // 94lm/W

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23147_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 93014 DIM8


23147 9318 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: