



OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HO 2296mm 940 DIM5

31114 9405



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 2.9 |
| INFORMACJA | CLUSTER DOWN: 4029lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemnialny poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 925lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 925lm // 57,1W // 162lm/W |

| Opcje | |
|-----------------------|--|
| WIRELESS CONTROL DIM5 | |

Notes: