





TOUPE AC 930 ADM DIM8

100061 9308 B

DISPONIBILE IN
NERO 100061 9308 B
BIANCO 100061 9308 W



[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	630lm // 8W // 79lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	452lm // 8W // 57lm/W
Requisiti	
TOUPE SHADE	
Opzioni	
CABLE CLAMP	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100061_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Finisci il tuo prodotto




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

☐

28700 0010 W TOUPE SHADE S W

☐




28700 0020 B TOUPE SHADE M B

☐

28700 0020 W TOUPE SHADE M W

☐



28700 0030 B TOUPE SHADE L B

☐

28700 0030 W TOUPE SHADE L W

☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F ON			Colori disponibili
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADM DIM8

100061 9308 B

Notes: