





TOUPE AC 930 ADM DIM8

100061 9308 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 100061 9308 B
BIAŁY 100061 9308 W



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80B10 > 67000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	452lm // 8W // 57lm/W
Wymagania	
TOUPE SHADE	
Opcje	
CABLE CLAMP	



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100061_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
--	-----------------------------------	--------------------------

Zakończ swój produkt

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F ON		Dostępne kolory	
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

DELTALIGHT

TOUPE AC 930 ADM DIM8

100061 9308 B

Notes: