



LOGIC W S 930

304 33 811 930 B

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 304 33 811 930 A

ZWART 304 33 811 930 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 304 33 811 930 FBRX

ANTRACIET 304 33 811 930 N

WIT 304 33 811 930 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	115-140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische info

INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	172lm // 6,7W // 26lm/W


Benodigdheden

CONCRETE BOX 192
CONCRETE PACK LOGIC W S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [304_33_811_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Beton doos




270 11 192 CONCRETE BOX 192

☐

Uitsparingsmaat (mm): 135 x 125

Beton doos voor zichtbeton



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

☐

Uitsparingsmaat (mm): 135 x 125

Notes: