



## LOGIC W S 930

304 33 811 930 B

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU** 304 33 811 930 A

**SCHWARZ** 304 33 811 930 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 304 33 811 930 FBRX

**ANTHRAZIT** 304 33 811 930 N

**WEISS** 304 33 811 930 W



Auf der Website anzeigen




| Allgemeine Information                       |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | innen-aussenbereich                                            |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Wand Einbau                                                    |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>    | rechteck - BOX                                                 |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                      | 115-140                                                        |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                           |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK03                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 0.7                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | nicht verstellbar                                              |
| <b>INFORMATION</b>                           | INCL.PC SBL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x PG11 |
| Elektrische Informationen                    |                                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>                            | 110-240V / 50-60Hz                                             |
| <b>KLASSE</b>                                | I                                                              |
| <b>NETZGERÄT</b>                             | YES                                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                       | nicht dimmbar                                                  |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                         | D                                                              |
| Lichtquelle Info                             |                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                           | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm               |
| <b>TM-30</b>                                 | rf: 90 / Rg: 99                                                |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM1                                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                          | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                                  | L90B10 > 50000                                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>            | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>                | 172lm // 6,7W // 26lm/W                                        |
| Erforderliches Zubehör                       |                                                                |
| CONCRETE BOX 192                             |                                                                |
| CONCRETE PACK LOGIC W S                      |                                                                |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [304 33 811 XXX HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Concrete Box




**270 11 192** CONCRETE BOX 192



Ausschnittmaß (mm): 135 x 125

Concrete Pack



**304 33 96** CONCRETE PACK LOGIC W S



Ausschnittmaß (mm): 135 x 125

Notes: