





M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

Артикул 25017 9215 BBR

Варианты цвета корпуса
Черная бронза 25017 9215 BBR
Фламандское золото 25017 9215 FG



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	не регулируется
Информация	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	G
Сертификаты	CB, ENEC





Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30 значения	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Beamangle	13°
Характеристики источника	677lm // 8,2W // 83lm/W
Характеристики светильника	475lm // 9,4W // 50lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 25017_XXX5_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>		Мин. ток Макс. ток
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	10 <input type="text"/>
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	25 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	21 <input type="text"/>




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL	Варианты цвета корпуса
<div><div></div><div>30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5</div></div>	<div><div></div><div></div></div>

DELTALIGHT





M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

25017 9215 BBR

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

25017 9215 BBR




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: