
DELTALIGHT




# FRAX S 93047

**RÉFÉRENCE** 26001 9380 A

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 26001 9380 A
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 26001 9380 FBRX
**ANTHRACITE** 26001 9380 N




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Sol Applique,Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP65 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK06 |
| **POIDS (KG)** | 1.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47° |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 47° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 961lm // 8W // 120lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 653lm // 9,2W // 71lm/W |

**Références optionnelles**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accessoires**

FRAX S KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26001_XX80_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAX S 93047

26001 9380 A


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### modifier les dispositifs de lumière




**26070 0010 N** FRAX S KAP N ☐

### divers



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: