





## LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 927

30824 9200 N

DOSTĘPNE W  
ANTRACYT 30824 9200 N



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                                                                                                                        |
| MONTAŻ                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                                                 |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA             | prostokąt - BOX                                                                                                                                                                   |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)            | 140                                                                                                                                                                               |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                                                                                                                              |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK09                                                                                                                                                                              |
| WAGA (KG)                             | 3.8                                                                                                                                                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | bez regulacji                                                                                                                                                                     |
| INFORMACJA                            | 16 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Informacje elektryczne                |                                                                                                                                                                                   |
| ELEKTRYCZNY                           | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                              |
| KLASA                                 | I                                                                                                                                                                                 |
| W ZESTAWIE ZASILACZ                   | YES                                                                                                                                                                               |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | nie ściemnialny                                                                                                                                                                   |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | F                                                                                                                                                                                 |
| CERTYFIKATY                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                |
| Informacje o źródle światła           |                                                                                                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                                               |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                                                                                                                              |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                  |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                                             |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                                                                                                                               |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                                      |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                                                                                                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 1487lm // 33,1W // 45lm/W                                                                                                                                                         |


### Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30824\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX


☐

Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: