




## D-LINER 19 SBL LOC1 420 930 DIM5

32032 9305 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 32032 9305 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Información eléctrica	
<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
Información de la fuente de luz	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 1040lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1040lm // 10W // 123lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	780lm // 11,5W // 68lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32032\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

# DELTALIGHT

## **D-LINER 19 SBL LOC1 420 930 DIM5**

32032 9305 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

---

Notes: