DELTALIGHT



SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 20612 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20612 9305 B
WIT 20612 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	9.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA (DOWN) / 500mA (UP) 2 DALI ADDRESSES

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67W // 88lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W

Benodigdheden

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20612_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B

	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren



274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: