





## SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 20612 9305 B  
**WEISS** 20612 9305 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Pendel                                                                                                                                  |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 9.4                                                                                                                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | nicht verstellbar                                                                                                                             |
| <b>INFORMATION</b>                | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA (DOWN) / 500mA (UP)<br>2 DALI ADDRESSES                                                  |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                                               |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                          |
| <b>KLASSE</b>                     | I                                                                                                                                             |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                                                                                                                           |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | DALI                                                                                                                                          |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | E                                                                                                                                             |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA, RCM                                                                                                                            |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                                               |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                                           |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                           |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                                                                                                         |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                                                                           |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 60000<br>L80 > 60000                                                                                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W                                                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W                                                            |

### Erforderliches Zubehör

SUSPENSION SET 25 DIM 3m  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

### Optionen

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTA LIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20612\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Sonstige Steuergeräte

|                                                                                    |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>300 90 004 ED5</b> WIRELESS CONTROL DIM5 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                      |                          |






Coverset

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5

20612 9305 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |

DELTA

LIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5


20612 9305 B

204 90 90 W

COVERSET S 90 W

☐

Aufhängung Zubehör




274 97 10 B

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐


274 97 10 W

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED

SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

elektrische Anschlussteile



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: