

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745



28525 9230 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 28525 9230 B

**VOLLWEISS** 28525 9230 FW

**GOLDFARBEN** 28525 9230 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rechteck - Ø KIT
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	110
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.24
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1403lm // 12,4W // 113lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1086lm // 14,3W // 76lm/W

### Bemerkungen

Max.500mA when using accessories

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL


















# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28525\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Plasterboard</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Stucanet</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Wood</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) | 4(3)


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) | 1(1)



**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) | 1(1)



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 | 2->4



**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 | 2



**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 | 2



**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 | 3



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) | 3(3)



**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 | 2



**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0 | 0



**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 | 1




**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 B



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

### Mounting Kit




**28400 0040** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Ausschnittmaß (mm): 106 x 106

### Mounting Kit Spanndecken




**28400 0100** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



**28400 0160** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC




### Licht veredelndes Zubehör



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS




# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745


28525 9230 B



**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL



**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: