





FRAX SB 93014

26000 9310 PGR

DISPONIBILE IN
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26000 9310 FBRX
ANTRACITE 26000 9310 N
VERDE PINO 26000 9310 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	961lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	740lm // 9,2W // 80lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET
 FRAX PIN
 FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 93014

26000 9310 PGR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26000_XX10_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Componenti per il fissaggio



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Accessori ottici



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 93014

26000 9310 PGR

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: