
DELTALIGHT




M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 25017 9215 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 25017 9215 BBR
FLEMISH GOLD 25017 9215 FG





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	475lm // 9,4W // 50lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25017_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

25017 9215 FG


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 25


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 21

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL


Beschikbare kleuren



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5


25017 9215 FG



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 DIM5

25017 9215 FG



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: