DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27327 9300 B
FLEMISH BRONZE 27327 9300 FBR
FLEMISH GOLD 27327 9300 FG
GOUD KLEUR 27327 9300 GC
WIT 27327 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	303lm // 10W // 31lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27327_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27327 9300 FBR

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SPLITLINE 14 profile	Beschikbare kleuren
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: