
DELTALIGHT




MONTUR MINI M 930

RÉFÉRENCE 232 012 93 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 232 012 93 A
NOIR 232 012 93 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 232 012 93 FBRX
ANTHRACITE 232 012 93 N
BLANC 232 012 93 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	617lm // 4,2W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	253lm // 4,8W // 52lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **232_012_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

Notes: