



MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

ERHÄLTlich IN



ALU GRAU 232 012 93 A

SCHWARZ 232 012 93 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 232 012 93 FBRX

ANTHRAZIT 232 012 93 N

WEISS 232 012 93 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	617lm // 4,2W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	253lm // 4,8W // 52lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

Notes: