



MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 232 012 93 A

ZWART 232 012 93 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 232 012 93 FBRX

ANTRACIET 232 012 93 N

WIT 232 012 93 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	617lm // 4,2W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	253lm // 4,8W // 52lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

Notes: