
DELTALIGHT




MONTUR MINI M 930

АРТИКУЛ 232 012 93 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 232 012 93 A
ЧЕРНЫЙ 232 012 93 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 232 012 93 FBRX
АНТРАЦИТ 232 012 93 N
БЕЛЫЙ 232 012 93 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EAC, LCA, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 617lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	617lm // 4,2W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	253lm // 4,8W // 52lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **232_012_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 930

232 012 93 A

Notes: