
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940

**АРТИКУЛ** 30824 9400 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АНТРАЦИТ** 30824 9400 N



Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | наружное |
| МОНТАЖ | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - BOX |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 140 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP67 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK09 |
| ВЕС (КГ) | 3.8 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | 16 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | не диммированный |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 3898lm // 28,8W // 131lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 1763lm // 33,1W // 53lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30824_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940

30824 9400 N

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


### Грунтовый монтажные короба





**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150**

### Водонепроницаемые соединительные детали




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: