



## OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5

31115 9305



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                          |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                               |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 3.2                                                                                                |
| <b>INFORMATIONS</b>         | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI                 |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | EPD, RCM             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                   |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 10138lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                 |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                           |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 10138lm // 65,3W // 155lm/W                           |

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: