



OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5

31115 9305

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 3.2 |
| INFORMATION | CLUSTER DOWN: 3863lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen | |
| ELEKTRISCH | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | D |
| ZERTIFIKATE | EPD, RCM |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 10138lm |
| TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 10138lm // 65,3W // 155lm/W |
| Optionen | |
| WIRELESS CONTROL DIM5 | |

Notes: