
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 93015 DIM5

REFERENZEN 30835 9315 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30835 9315 A
SCHWARZ 30835 9315 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30835 9315 FBRX
ANTHRAZIT 30835 9315 N
WEISS 30835 9315 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	2
INFORMATION	16 x LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3151lm // 33W // 95lm/W

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 93015 DIM5

30835 9315 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30835_XXX5_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75

Befestigungskomponenten



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 93015 DIM5

30835 9315 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: