




## D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 DIM5

32032 9405 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 32032 9405 B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1050lm // 10W // 124lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	788lm // 11,5W // 68lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32032\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

# DELTALIGHT

## **D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 DIM5**

32032 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

---

Notes: