




## D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 DIM5

32032 9405 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 32032 9405 B



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                      |
| MONTAŻ                           | Sufit Wbudowane                                                                                                                 |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                            |
| WAGA (KG)                        | 0                                                                                                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                   |
| INFORMACJA                       | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 260mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                 |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                            |
| KLASA                            | I                                                                                                                               |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                             |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                         |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                                                                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                             |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm                                                                                 |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                                                           |
| LM80                             | L70 > 30000                                                                                                                     |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1050lm // 10W // 124lm/W                                                                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 788lm // 11,5W // 68lm/W                                                                                                        |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32032\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

## D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 DIM5

32032 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: