





## XY180 S121 DIM5

422 112 93 ED5 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 422 112 93 ED5 B



[Voir sur le site Web](#)




| Informations générales                     |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EMPLACEMENT                                | interieur                               |
| INSTALLATION                               | Plafond Applique                        |
| INDICE DE PROTECTION                       | IP20                                    |
| POIDS (KG)                                 | 1.1                                     |
| ORIENTATION                                | 0° à 180° inclinable, 360° rotatif      |
| INFORMATIONS                               | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informations électriques                   |                                         |
| ÉLECTRIQUE                                 | 220-240V / 0 50-60Hz                    |
| CLASSE                                     | I                                       |
| ALIMENTATION                               | YES                                     |
| TYPE DIM                                   | DALI                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                           | E                                       |
| Info Source lumineuse                      |                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                           | LED                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                          | LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)          | 1050lm // 8,9W // 118lm/W               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)                 | 874lm // 10,2W // 85lm/W                |
| Remarques                                  |                                         |
| <a href="#">Look at the XY180 brochure</a> |                                         |
| Références optionnelles                    |                                         |
| XY180 CONNECTION BOX                       |                                         |
| COVERSET R 90-100                          |                                         |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [422\\_112\\_XX\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Équipements de contrôle divers




**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

☐

#### les sets pour recouvrement plafond




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐


**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

#### divers



**422 99 01 B** XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **XY180 S121 DIM5**

422 112 93 ED5 B