





XY180 S121 DIM5

422 112 93 ED5 B

DISPONIBILE IN
NERO 422 112 93 ED5 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	0° to 180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	874lm // 10,2W // 85lm/W

Note

[Look at the XY180 brochure](#)


Opzioni

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [422_112_XX_ED5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

Kit per scatola incassata




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Altro



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S121 DIM5

422 112 93 ED5 B