



INFORM SQ P585-9 DOWN 92767

RIFERIMENTO PRODOTTO

25574 9220 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25574 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25574 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25574 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25574 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	6588lm // 50,1W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	5751lm // 57,6W // 100lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W


Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25574_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 92767

25574 9220 B-B


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1

☐

25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B

1

☐


Tipo di regolazione: DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1

☐

Kit per scatola incassata




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 92767

25574 9220 B-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27		


DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 92767

25574 9220 B-B

15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐
-------------------------------------	--------------------------

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		

15225 0360 W CONNECTION ST W	☐
-------------------------------------	--------------------------

Notes: