

PARTOU FLAT OK 93036 S1

PRODUCTREFERENTIE 25220 9320 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 25220 9320 B

FLEMISH BRONZE 25220 9320 FBR

FLEMISH GOLD 25220 9320 FG

WIT 25220 9320 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	55
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar
INFO	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	519lm // 6,7W // 78lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opties

PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25220_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1


25220 9320 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

LED voedingen

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

Pleisterkits



202 11 19 PLASTERKIT 101

☐

Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B