



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927

30116 9200 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30116 9200 A

**ЧЕРНЫЙ** 30116 9200 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30116 9200 FBRX

**АНТРАЦИТ** 30116 9200 N

**БЕЛЫЙ** 30116 9200 W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP65
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK06
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	не диммированный
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	880lm // 8W // 110lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	573lm // 9,2W // 62lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30116\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927**

30116 9200 N

Notes: