





## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 FG

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 29015 9325 B  
**FLEMISH BRONZE** 29015 9325 FBR  
**FLEMISH GOLD** 29015 9325 FG  
**GOUD KLEUR** 29015 9325 GC  
**WIT** 29015 9325 W



Bekijk op website



| Algemene info            |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                      |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                        |
| GEWICHT (KG)             | 0.3                                                                         |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                       |
| INFO                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |
| Elektrische info         |                                                                             |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                                                      |
| KLASSE                   | III                                                                         |
| DIM TYPE                 | DALI                                                                        |
| ENERGIE KLASSE           | E                                                                           |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC                                                                    |
| Info lichtbron           |                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                         |
| LICHTBRON                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm                            |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 90 / Rg: 99                                                             |
| SDCM                     | SDCM1                                                                       |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                         |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                              |
| BEAMANGLE                | 30°                                                                         |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 288lm // 6,7W // 43lm/W                                                     |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29015\_XXX5\_HAND.pdf**

## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 FG

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Beschikbare kleuren



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 FG



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: