
DELTALIGHT




M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

RÉFÉRENCE 29015 9325 FG

DISPONIBLE EN
NOIR 29015 9325 B
FLEMISH BRONZE 29015 9325 FBR
FLEMISH GOLD 29015 9325 FG
COULEUR OR 29015 9325 GC
BLANC 29015 9325 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	288lm // 7W // 43lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29015_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 FG


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 27 93030 DIM5

29015 9325 FG



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: