
DELTALIGHT




PARTOU FLAT OK 93036 S1

REFERENZEN 25220 9320 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 25220 9320 B
FLEMISH BRONZE 25220 9320 FBR
FLEMISH GOLD 25220 9320 FG
WEISS 25220 9320 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	55
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar
INFORMATION	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	519lm // 6,7W // 78lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Optionen

PLASTERKIT 101

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **25220_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1


25220 9320 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Stretched ceiling**	-	

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

LED Betriebsgeräte

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1


25220 9320 B



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 47



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60

Plasterkits



202 11 19 PLASTERKIT 101

Ausschnittmaß (mm): 80 x 180

Notes:

PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B