





FRAX MB POLE 93014

PRODUCTREFERENTIE 26020 9310 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 26020 9310 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Mast Mast bevestiging
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2070lm // 26,9W // 77lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26020_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: