



## PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B



DOSTĘPNE W

**CZARNY** 25220 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 25220 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 25220 9320 FG

**BIAŁY** 25220 9320 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                   |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                              |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 76                                 |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 55                                           |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | min.5                                        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.4                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 20° obrotowe                           |
| <b>INFORMACJA</b>                          | LENS FL-36°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | EPD                                                   |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 36°                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 519lm // 6,7W // 78lm/W                          |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Opcje

PLASTERKIT 101


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25220\_XXX0\_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                    |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                    |
|  Stucanet                     |  202 11 19 - PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Wood                         | -                                                                                                                                    |
|  Concrete + plaster           |  202 11 19 - PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster             |  202 11 19 - PLASTERKIT 101 <span>Required</span>   |
|  Hollow-core slab + plaster |  202 11 19 - PLASTERKIT 101 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                    |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

|                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 27                                                           |                                                                                              |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W <input type="checkbox"/> |

Zasilacz LED

# opraw


 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

# DELTALIGHT

## PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**300 90 108 U** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60

## Zestaw do tynku



**202 11 19** PLASTERKIT 101

☐

Wymiar wycięcia (mm): 80 x 180

Notes:

# DELTALIGHT

## **PARTOU FLAT OK 93036 S1**

25220 9320 B