
DELTALIGHT




PARTOU FLAT OK 93036 S1

АРТИКУЛ 25220 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 25220 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 25220 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25220 9320 FG
БЕЛЫЙ 25220 9320 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	55
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	519lm // 6,7W // 78lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Опции

PLASTERKIT 101

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **25220_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1


25220 9320 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Wood	-	
 Concrete + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Lintel + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Hollow-core slab + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 Stretched ceiling	-	

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

DELTALIGHT

PARTOU FLAT OK 93036 S1


25220 9320 B



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 2(1)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 40



300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 47



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60

Монтажные рамки для гипсокартона



202 11 19 PLASTERKIT 101

Размер монтажного отверстия (mm): 80 x 180

Notes:

PARTOU FLAT OK 93036 S1

25220 9320 B