

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749



424 512 04 923 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 424 512 04 923 B

**CHROME** 424 512 04 923 C

**FLEMISH GOLD** 424 512 04 923 FG



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales         |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                    | interieur                                                |
| INSTALLATION                   | Plafond Encastré                                         |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | rectangle - KIT                                          |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 60                                                       |
| INDICE DE PROTECTION           | IP20                                                     |
| POIDS (KG)                     | 0.2                                                      |
| ORIENTATION                    | non réglable                                             |
| INFORMATIONS                   | 4 x REFLECTOR WFL-49°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | EAC, LCA                             |

| Info Source lumineuse             |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| SDCM                              | SDCM3                                              |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                                |
| LM80                              | L80 > 60000                                        |
| BEAMANGLE                         | 49°                                                |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 454lm // 6,6W // 69lm/W                            |

| Références obligatoires                |  |
|----------------------------------------|--|
| MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS       |  |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote) |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [424\\_512\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS   | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC  | Required |
|                                                                                                                    |  15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Type de gradation:</b> fin de phase ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 56        | 4 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 82    | 6(6) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 72            | 4(2) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Type de gradation:</b> DALI<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 72                                   | 4(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 84 | 9(7) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55           | 3(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation:</b> DALI<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55                             | 3(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Type de gradation:</b> non dimmable<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 90                            | 3->7 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Type de gradation:</b> non dimmable<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 50                               | 3 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                              | 4 <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749

424 512 04 923 B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

## kit de montage



**424 512 04 00** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS




Dimension de découpe (mm): 127 x 36

# DELTALIGHT


## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749

424 512 04 923 B

### kit de montage plafond tendu



**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



**15212 0180** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: