



OML50 C - LED ARRAY UP TW 984mm 950 DIM5

31144 9005



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1464lm Or @ 5000K: LED cluster 10,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 1464lm // 11,2W // 131lm/W Or @ 5000K: 1752lm // 10,1W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: