



NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930

30116 9300 N

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 30116 9300 A

NERO 30116 9300 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30116 9300 FBRX

ANTRACITE 30116 9300 N

BIANCO 30116 9300 W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	960lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	625lm // 9,2W // 68lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30116_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930

30116 9300 N

Notes: