





OONO P40 927 DIM8

29615 9208 N

DOSTĘPNE W
CZARNY 29615 9208 B
ANTRACYT 29615 9208 N



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|--|---|
| LOKALIZACJA | zewnątrzne |
| MONTAŻ | Podłoga Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP54 |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK04 |
| WAGA (KG) | 2.7 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASA | II |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniający poprzez odcięcie fazy |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |


| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 572lm // 9,9W // 58lm/W |

| Opcje | |
|---------------------|--|
| PLATE 7 | |
| PIN 12 | |
| CBOX | |
| IP68 CONNECTION KIT | |
| IP68 CONNECTOR 3P | |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29615_XXX8_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 12 PIN 12



229 02 07 PLATE 7

Notes: