



HEAD ON 2 92733 DIMI

473 231 812 922 ED1 BBR-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 473 231 812 922 ED1 B-B

ZWART BRONS-ZWART 473 231 812 922 ED1 BBR-B

GOUD KLEUR-ZWART 473 231 812 922 ED1 GC-B

WIT-WIT 473 231 812 922 ED1 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	756lm // 13,3W // 57lm/W

Benodigdheden

VIZIR TUBE

Accessoires

VIZIR HONEYCOMB

VIZIR SOFTENING LENS


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [473_231_812_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

HEDRA ON 2 92733 DIM1

473 231 812 922 ED1 BBR-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 86

☐

Licht veranderende onderdelen




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Maak je product af



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: