



HEAD ON 2 92733 DIMI

473 231 812 922 ED1 BBR-B



ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 473 231 812 922 ED1 B-B

SCHWARZ BRONZE-SCHWARZ 473 231 812 922 ED1 BBR-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 473 231 812 922 ED1 GC-B

WEISS-WEISS 473 231 812 922 ED1 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	756lm // 13,3W // 57lm/W


Erforderliches Zubehör	
VIZIR TUBE	

Zubehör	
VIZIR HONEYCOMB	
VIZIR SOFTENING LENS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [473 231 812 XXX ED1 HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

☐

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: