
DELTALIGHT




HEDRA ON 2 92733 DIM1

RIFERIMENTO PRODOTTO 473 231 812 922 ED1 BBR-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 473 231 812 922 ED1 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 473 231 812 922 ED1 BBR-B
ORO COLORATO-NERO 473 231 812 922 ED1 GC-B
BIANCO-BIANCO 473 231 812 922 ED1 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	756lm // 13,3W // 57lm/W

Requisiti

VIZIR TUBE

Accessori

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **473_231_812_XXX_ED1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA ON 2 92733 DIM1

473 231 812 922 ED1 BBR-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 86

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Finisci il tuo prodotto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W

Notes: