
DELTALIGHT




HEDRA ON 2 92733 DIM1

ODNIESIENIE 473 231 812 922 ED1 BBR-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 473 231 812 922 ED1 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 473 231 812 922 ED1 BBR-B
ZLOTO KOLOROWANE-CZARNY 473 231 812 922 ED1 GC-B
BIALY-BIALY 473 231 812 922 ED1 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	756lm // 13,3W // 57lm/W

Wymagania

VIZIR TUBE

Akcesoria

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **473_231_812_XXX_ED1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA ON 2 92733 DIM1

473 231 812 922 ED1 BBR-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 86

Urządzenia do regulacji światła




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Zakończ swój produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W

Notes: