
DELTALIGHT



SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 20548 0025 B

DISPONIBILE IN
NERO 20548 0025 B
BIANCO 20548 0025 W



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
INFORMAZIONI	Suited for 2 or 3 cable suspension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1200mA / 52W λ > 0,9 Inrush current : 10A - 200µs @ 230V-AC Max. 30 units on circuit breaker B 16A

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20548_0025_HAND.pdf**

Dove usato

321 112 92	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
321 112 93	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
321 117 92	SUPERLOOP HC 170 SBL 927
321 117 93	SUPERLOOP HC 170 SBL 930
321 212 93	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
321 217 93	SUPERLOOP HC 170 SPR 930
321 512 92	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
321 512 93	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
20563 9200	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
20563 9300	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
20571 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927
20571 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
20574 9200	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927
20574 9300	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
20575 9200	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927
20575 9300	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930
20578 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
20578 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
20579 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927
20579 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5

20548 0025 B

20582 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927
20582 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

Notes: